OHS

7 | 10 | 1300 | 1500 | 1800

OHS 7-10

OHS 1300 - 1500 - 1800

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE *STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE*

OHS 10 (1-2-3M) DISTRIBUTORE PREDISPOSTO AD ULTERIORE MOVIMENTO (IR)
DISTRIBUTOR SETTED UP FOR ADDITIONAL MOVEMENT (IR)
STEUERGERÄT MIT ZUSÄTZLICHEM FUNKTIONSHEBEL (IR)
DISTRIBUTEUR AVEC PRÉDISPOSITION A MOUVEMENT ADDITIONEL (IR)
DISTRIBUIDOR PREDISPUESTO PARA MOVIMIENTO ADICIONAL (IR)

OHS 7 (3M)
10 (3M)
1300 - 1500 -1800
CILINDRO 3° PUNTO
3RD POINT CYLINDER
ZYLINDER AM 3. PUNKT
VÉRIN 3E POINT
CILINDRO 3° PUNTO

OHS 7 : CAT I
OHS 10-1300: CAT I/II
OHS 1500-1800: CAT II
ATTACCO AL TRATTORE
3RD POINT LINKAGE
DREIPUNKTANBAU
ATTELAGE 3E POINT
CONEXION AL TRACTOR

OHS 7 (3-4M)
10 (3-4M) - 1300 - 1500 - 1800
PATTINI IN ARNITE ANTIUSURA E AUTOLUBRIFICANTI
SLIDING COILS IN SPECIAL MATERIAL AGAINST USURY AND SELF-LUBRICATING / GLEITPROFIL AUS HALTBARER UND SELBSTÖLENDER ARNITQUALITÄT / PATINS TRANSLATEUR EN MATÉRIEL SPÉCIAL AUTOLUBRIFIANT ET ANTI-USURE
PATINES EN ARNITE ANTIDESGASTE Y AUTOLUBRICANTE

OHS 7 (3-4M)
10 - 1300 - 1500 - 1800
FORCHE PIEGHEVOLI
FLEXIBLE FORKS
KLAPPBARE GABELN
FOURCHES REPLIABLES
HORCAS PLEGABLES

I TUBI LUNGHI PERMETTONO AL DISTRIBUTORE DI ESSERE SPOSTATO
THE DISTRIBUTOR CAN BE MOUVED THANKS TO LONGER PIPES
DANK ZU LANGEN SCHLAUCHEN, KANN MAN DIE STEUERUNG BEWEGEN
LES TUYAUX LONG PERMETTENT AU DISTRIBUTEUR D'ETRE DEPLACE
TUBOS LARGOS PERMITEN AL DISTRIBUIDOR DE SER DESPLAZADO

MODEL	Kg	Kg		3M	cm	L/min
OHS 7 180 1TR	165	700	180	45-75	95	50
OHS 7 180 2TR	175	700	180	45-75	95	50
OHS 7 180 3TR	220	700	180	67	110	50
OHS 7 180 2IR	190	700	180	45-75	95	50
OHS 7 180 3IR	230	700	180	67	110	50
OHS 10 210 1TR FRS	246	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 1TR***	189	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 2TR FRS	269	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 2TR***	212	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 3TR	287	1000	210	54-74	108	50
OHS 10 210 4TR	364	1000	210	54-74	108	50
OHS 10 210 1IR FRS	255	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 1IR***	198	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 2IR FRS	270	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 2IR***	213	1000	210	55-85	108	50
OHS 10 210 3IR	297	1000	210	54-74	108	50
OHS 10 210 4IR	377	1000	210	54-74	108	50
OHS 10 250 1TR FRS	254	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 1TR***	197	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 2TR FRS	277	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 2TR***	220	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 3TR	295	1000	250	54-74	108	50
OHS 10 250 4TR	372	1000	250	54-74	108	50
OHS 10 250 1 IR FRS	263	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 1 IR***	206	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 2IR FRS	278	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 2IR***	221	1000	250	55-85	108	50
OHS 10 250 3IR	305	1000	250	54-74	108	50
OHS 10 250 4IR	385	1000	250	54-74	108	50
OHS 1300 180 1TR	260	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 2TR	270	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 3TR	290	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 4TR	367	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 2IR	285	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 3IR	300	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 180 4IR	380	1300	180	55-75	108	50
OHS 1300 210 1TR	270	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 2TR	280	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 3TR	300	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 4TR	377	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 2IR	295	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 3IR	310	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 210 4IR	390	1300	210	55-75	108	50
OHS 1300 250 1TR	285	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 2TR	295	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 3TR	315	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 4TR	392	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 2IR	310	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 3IR	325	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 250 4IR	405	1300	250	55-75	108	50
OHS 1300 280 1TR	310	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 2TR	320	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 3TR	340	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 4TR	417	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 2IR	335	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 3IR	350	1300	280	55-75	108	50
OHS 1300 280 4IR	430	1300	280	55-75	108	50
OHS 1500 320 1TR	350	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 2TR	360	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 3TR	380	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 4TR	457	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 2IR	375	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 3IR	390	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 320 4IR	470	1500	320	55-75	108	50
OHS 1500 380 1TR	370	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 2TR	380	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 3TR	400	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 4TR	477	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 2IR	395	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 3IR	410	1500	380	55-75	108	50
OHS 1500 380 4IR	490	1500	380	55-75	108	50

MODEL	Kg	Kg		3M	cm	L/min
OHS 1800 250 1 TR	340	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 2 TR	350	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 3 TR	365	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 4 TR	402	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 2 IR	380	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 3 IR	395	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 250 4 IR	415	1800	250	55-75	108	50
OHS 1800 320 1 TR	360	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 2 TR	370	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 3 TR	390	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 4 TR	467	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 2 IR	385	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 3 IR	400	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 320 4 IR	480	1800	320	55-75	108	50
OHS 1800 380 1 TR	380	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 2 TR	390	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 3 TR	410	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 4 TR	487	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 2 IR	405	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 3 IR	420	1800	380	55-75	108	50
OHS 1800 380 4 IR	500	1800	380	55-75	108	50

OHS 1300 - 1500 - 1800
GANCIO DI TRAINO
TOWING HOOK
ZUGLASCHE
CROCHET DE TRAÎNAGE
GANCHO DE REMOLQUE

OHS 10
1300 - 1500 - 1800 (4M)
STRINGICARICO
LOADING BLOCK
HYDR. KISTENHALTER
PRESSEUR DE CHARGE
APRETON DE CARGA

OHS 1300 - 1500 - 1800
2 CATENE DI SOLLEVAMENTO
2 LIFTING CHAINS
2 HUBKETTEN
2 CHAINES DE SOULEVEMENT
2 CADENAS DE LEVANTAMIENTO

VALVOLA DI SICUREZZA SUL CILINDRO D'ALZATA E BRANDEGGIO
SAFETY VALVE ON LIFTING AND INCLINATION CYLINDER
SICHERHEITSVENTIL AUF HEBE- UND NEIGUNGSZYLINDER
SOUPAPE DE SÉCURITÉ SUR LE VERIN DE ÉLÉVATION ET INCLINAISON
VALVULA DE SEGURIDAD SOBRE EL CILINDRO DE LEVANTAMIENTO Y DE INCLINACION